

Setup Nova F3J

+ = Oben - = Unten	Anmerkung	Höhenruder	Seitenruder R/L	Querr. oben/unten	Wölbkl. oben/unten
Ruderausschlag	Gemessen an Rumpfanformung	+ 7/-13	+10 / -12 mm	+25 / - 6,5 mm	+20 / - 3,5 mm
		Expo ca. 25%	Expo ca. 25%	Expo ca. 25%	
Start 1	WK- gem. Rumpfanformung QR- gem. zwischen WK/QR			-1 mm	- 4 mm
Start 2	WK- gem. Rumpfanformung QR- gem. zwischen WK/QR			- 4-5 mm	- 6 mm
Speed Start	gem. Rumpfanformung			im Strack	2-2.5
Strecke	gem. Rumpfanformung			im Strack	+ 1,5mm
Thermik 1	gem. Rumpfanformung			- 1 mm	- 1 mm
Thermik 2	gem. Rumpfanformung			- 2,5 mm	- 2,5 mm
Butterfly	zwischen Wölbkl / Quer. gem.	- 3 mm		+ 8 mm	- 70 mm
Schwerpunkt	Gemessen ab Nasenleiste	119			
Hochstart- haken	Gemessen ab Rumpfausschnitt bis Hinterkante Haken	10 mm			

Schützen Sie ihr Modell am Boden gegen direkte Sonneneinstrahlung. Bei Modellen, die nicht weiß lackiert sind, kann es bei direkter Sonneneinstrahlung zu Schäden durch die erheblichen Oberflächen Erwärmung kommen!

Viel Spaß beim Erstflug und viele schöne Stunden mit ihrem Modell.